

RZ8

FSA (Z-6.510-2428) otestováno VdS (Vertrauen durch Sicherheit) a certifikováno pro požární uzávěry

Popis produktu

RZ8 je univerzální ovládání pro požární uzávěry. Díky vysokému stupni krytí IP 65 je VdS prověřeno a oficiálně schváleno a lze použít téměř všude. Ovládání RZ8 je opatřeno přehlednou fólií s ovládacími tlačítky a umožňuje připojení detekční linky s až dvaceti čidly. Mimoto je RZ8 extrémně flexibilní a nabízí možnosti připojení téměř všech běžných zařízení, která jsou elektricky poháněná a slouží k uzavírání dveří, čidel a pohonů - a to od různých výrobců. Volitelné jsou napájecí zdroje (Powerpacky), které mohou překonat krátkodobé výpadky napájení.

Popis produktu	Napájecí zdroj se spouštěcím zařízením	Obsluha / zobrazení	fóliová klávesnice
Jmenovité napětí	85...265 VAC	Skříň (typ)	Spelsberg (ABS)
Příkon	65 VA	Velikost skříně	122 x 122 x 55 mm
Řídící napětí	24 VDC	Skříň (barva)	podobná RAL 7038
Síťová frekvence	47...63 Hz	Stupeň krytí	IP 65
Zapínací proud	10 A	Okolní teplota	-10°C...+40°C
Výstupní proud	900 mA DC		

Upozornění

V prostoru zaznamenávání požárních hlásičů příslušného uzávěru musí být nainstalována kombinace přístrojů RZ8; případně může být nutné použít další požární hlásič.