

## Bateriové zařízení

Bateriové zařízení do 7,5 kW jako náhradní zdroj elektrického proudu

### Popis produktu

Druhý nezávislý napájecí zdroj pro pohony dopravníků v oblasti uzavírání dopravního zařízení. Slouží ke krátkodobému napájení pohonů dopravníků v případě požáru a současného výpadku síťového napětí.

<b>Popis produktu</b>	náhradní zdroj elektrického proudu	<b>Měnič frekvence</b>	Movitrac (SEW)
<b>Jmenovité napětí</b>	3x230 V / 3x400 VAC	<b>Bezpečnostní relé</b>	volitelně
<b>Příkon</b>	2,5 kVA	<b>Skříň (typ)</b>	Rittal AE/VX
<b>Brzdové napětí</b>	96 VDC • 168 VDC • 230 VAC (volitelně)	<b>Velikost skříně</b>	800 x 1000 x 300 mm • větší rozměry na vyžádání
<b>Řídící napětí</b>	24 VDC	<b>Skříň (barva)</b>	podobná RAL 7035
<b>Výstupní napětí</b>	3x200 VAC / 25 Hz • 3x400 VAC / 50 Hz	<b>Stupeň krytí</b>	IP 54
<b>Výkon</b>	4,0...7,5 kW	<b>Okolní teplota</b>	0...+40 °C
<b>Baterie UPS</b>	26		