

## MoviPower 340/540

Decentralizovaný náhradní zdroj pro krátkodobý provoz dopravníkových systémů do 3,3 kW.

### Popis produktu

Druhý nezávislý zdroj energie pro pohon dopravníku v oblasti uzavírání dopravního systému. Slouží ke krátkodobému napájení pohonu dopravníku v případě požáru nebo výpadku síťového napětí.

<b>Popis produktu</b>	náhradní zdroj	<b>Bezpečnostní relé</b>	optional
<b>Vstupní napětí</b>	230/400V AC	<b>Skříň</b>	Rittal AE1180.500
<b>Příkon</b>	500VA AC	<b>Velikost kastlíku</b>	800 x 1000 x 300 mm
<b>Brzdné napětí</b>	96V DC • 168V DC • 230V AC (volitelně)	<b>Barva</b>	podobná RAL 7035
<b>Řídící napětí</b>	24V DC	<b>Odolnost</b>	IP 54
<b>Výstupní napětí</b>	2x200V AC / 25Hz • 3x400V AC / 50Hz	<b>Rozsah okolních teplot</b>	0...+40°C
<b>Výkon</b>	1,1 kW • 2,2 kW • 3,3 kW		
<b>Měnič</b>	Movitrac (SEW)		