



## UPS

Centrální náhradní zdroj pro krátkodobý provoz dopravníkových systémů od 10kVA do 100kVA

## Popis produktu

Elektrické napájení pro pohony dopravníkových zařízení při vyklizení prostoru uzavíraného uzávěry dopravníkových zařízení.

<b>Popis produktu</b>	Napájecí zdroj	<b>Baterie UPS</b>	40x12 V 7,2 Ah
<b>Jmenovité napětí</b>	380...415 VC (trojfázové + N)	<b>Bezpotenciálové výstupy</b>	bateriový provoz • podpětí baterie
<b>Síťová frekvence</b>	50...60Hz	<b>Skříň (typ)</b>	VX 8205.000
<b>Účinník</b>	0,9	<b>Velikost skříně</b>	1200 x 2000 x 500 mm
<b>Jmenovitý výkon</b>	10 kVA • 15 kVA • 20 kVA	<b>Skříň (barva)</b>	podobná RAL 7035
<b>Činný výkon</b>	9 kW • 13,5 kW • 18 kW	<b>Stupeň krytí</b>	IP 54
<b>Jištění na straně budovy</b>	10 kVA 40 A	<b>Okolní teplota</b>	0...+40 °C
<b>Charakteristika B nebo C</b>	15 kVA 63 A • 20 kVA 63 A	<b>Klimatizace</b>	volitelně
<b>Přetížitelnost</b>	125 % na 10 minut • 150 % na 1 minutu • 168 % na 5 sekund		