

Movipower 350/550



Alimentation en courant de secours décentralisée pour le fonctionnement de courte durée d'entraînements de convoyeurs

Description du produit

Deuxième alimentation en énergie indépendante pour les entraînements de convoyeurs dans la zone de fermeture des fermetures de convoyeurs. Alimentation de courte durée des entraînements de convoyeurs en cas d'incendie et d'une défaillance simultanée de la tension secteur.

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| Désignation du produit | Courant de secours | Relais de sécurité | Option |
| Tension nominale | 230/400V AC | Boîtier (type) | Rittal AE/VX |
| Puissance de raccordement | 500VA AC | Caisson (dimensions) | 800X1 000x300 mm |
| Tension de freinage | 96V DC • 168V DC • 230V AC (en option) | Boîtier (couleur) | Similaire à RAL 7035 |
| Tension de commande | 24 V DC | Type de protection | IP 54 |
| Tension de sortie | 3x200V AC / 25Hz • 3x400V AC / 50Hz | Température ambiante | 0°...+40 °C |
| Puissance de sortie | 1,1 kW • 2,2 kW • 3,3 kW | | |
| Convertisseur de fréquence | Movitrac (SEW) | | |