

# MoviPower



Externe noodstroomvoorziening voor het kortdurende bedrijf van transportbandaandrijvingen tot 3,3 kW.

---

|                           |                                       |                                   |                     |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Produktbezeichnung</b> | Vervangingsstroom                     | <b>Sicherheitsrelais</b>          | optional            |
| <b>Ingangsspanning</b>    | 230/400V AC                           | <b>Gehäuse Material</b>           | Rittal AE1180.500   |
| <b>Anschlussleistung</b>  | 500VA AC                              | <b>Behuizingsgrootte</b>          | 800 x 1000 x 300 mm |
| <b>Bremsspannung</b>      | 96V DC • 168V DC • 230V AC (optional) | <b>Farbe</b>                      | ähnlich RAL 7035    |
| <b>Steuerspannung</b>     | 24V DC                                | <b>Beschermingsklasse</b>         | IP 54               |
| <b>Ausgangsspannung</b>   | 2x200V AC / 25Hz • 3x400V AC / 50Hz   | <b>Omgevingstemperatuurbereik</b> | 0...+40°C           |
| <b>Ausgangsleistung</b>   | 1,1 kW • 2,2 kW • 3,3 kW              |                                   |                     |
| <b>Frequenzumrichter</b>  | Movitrac (SEW)                        |                                   |                     |

---