



ECClos®-D

Combinación económica de manguito y puerta

La puerta cortafuego de dimensiones especialmente compactas está diseñada como un cierre de dos hojas giratorias. Las dos juntas recortadas integradas envuelven los carriles de aluminio o acero (incluidos los carriles conductores) y los aíslan. El aislamiento térmico del carril no es necesario. La apertura de las puertas puede realizarse tanto de forma manual como motorizada. ECClos-D se presta para transportadores continuos de correas, rodillos y cadenas de carga, pero sobre todo para carriles suspendidos eléctricos, transportadores circulares y sistemas Power & Free.

Típo de construcción	[DE] - Feuerschutzabschluss im Zuge bahngedebundener Förderanlagen	reapertura	manual
Sentido de cierre	[DE] - horizontal drehend	Transportador	[DE] - Elektrohängebahn • transportador circular • [DE] - Power & Free Systeme • [DE] - Durchgehende Gurtfördertechnik • transportador de rodillos continuos • [DE] - Durchgehende Tragkettenfördertechnik
[DE] - Feuerwiderstand	[DE] - EI 120 • [DE] - geprüft nach DIN EN 1366 • [DE] - klassifiziert nach DIN EN 13501-2		
ciclos de cierre	[DE] - C3 Anzahl der Schließzyklen 50.000		

Estructura constructiva del sistema ([DE] - Systemzeichnung)

Calidad de pared requerida

Mampostería	d = 200 mm
Hormigón	d = 200 mm
Hormigón celular	d = 200 mm
Pared de montaje	d = 160 mm
Estructura de planchas de acero	según DIN 4102-4

Viabilidad técnica

LH	1000 mm - 5000 mm
LB	600 mm - 3000 mm

